



Kuilverdeler | JUMBO - VIKING |

De -holaras- kuilverdelers verwerken snel en in één werkgang grote hoeveelheden kuilgras intensief en gelijkmatig. Elke keer wanneer u over het midden van de kuil rijdt, wordt het gras verdeeld en de kuil met toenemende mate vast gereden. De -holaras- kuilverdeler is standaard in 2 verschillende types leverbaar namelijk JUMBO of VIKING. Per type zijn er verschillende opties mogelijk.

De -holaras- kuilverdelers zijn de eerste verdelers met twee rotoren. De zijdoeken zijn opklapbaar en uitschuifbaar, waardoor het mogelijk is rijkuilen van ca. 6 meter te bewerken. Alle types zijn standaard voorzien dieptescholts.



Drie robuuste tandwielkasten zorgen voor de aandrijving van beide rotoren. De -holaras- JUMBO is standaard hydraulisch zwenkbaar. Door het 'wegzwenken' van de machine is het mogelijk om met de trekkerwielen vlak langs de silowanden vast te rijden. De -holaras- kuilverdeler type VIKING is zeer sterk en robuust gebouwd met een eigen gewicht van ca. 2250 kg en is speciaal geschikt voor trekkers vanaf 180 PK.

Type

- JUMBO : Kuilverdeler, hydraulisch zwenkbaar
- JUMBO-G : Zware machine en frame, hydr. opklapbaar en uitschuifbaar
- JUMBO-KF : Door de korte aanbouw speciaal geschikt voor frontaanbouw van trekker
- H-JUMBO-KS : Geschikt voor shovelaanbouw. Hydromotor aandrijving.
- VIKING : Zeer sterk en robuust gebouwd. Geschikt voor trekkers vanaf 180 PK



JUMBO - hydr. zwenkbaar



JUMBO-G - in front



Hydr. opklapbaar en uitschuifbaar



JUMBO-KF - Front uitvoering



H-JUMBO-KS - Shovelaanbouw



VIKING

Technische specificaties

Type	JUMBO	JUMBO-G	JUMBO-KF	JUMBO-KS	VIKING
Aankoppeling	Driepunts	Driepunts	Front	Shovel	Driepunts
Gewicht	1050 kg	1250 kg	1350 kg	1400 kg	2250 kg
Rotoren	2	2	2	2	2
Aandrijving	Aftakas	Aftakas	Aftakas	Hydromotor	Aftakas
Transportbreedte	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
Werkbreedte	600 cm	600 cm	600 cm	600 cm	600 cm
Geschikt voor grasvork (SHB)	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Hydr. zwenkbaar	Ja	-	-	-	-
Hydr. opklapbaar	Optie	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Hydr. uitschuifbaar	Optie	Standaard	Optie	Standaard	Standaard
Elektro-hydr. bediening	Optie	Optie	Optie	Standaard	Optie
Benodigde olieopbrengst	40 ltr./180 bar	40 ltr./200 bar	40 ltr./200 bar	150 ltr./200 bar	40 ltr./200 bar

Afbeeldingen en technische gegevens zijn geheel vrijblijvend. Tussentijdse wijzigingen worden zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde voorbehouden.