



## Kuilverdichtingswals | STEGO ECO / PRO |

Een optimale kuilverdichting is noodzakelijk voor het goed bewaren van kuilgras en kuilmais. Naast de kuilverdeler, maisschuif en gras-/silagevork levert -holaras- de verdichtingswals type Stego. De wals is leverbaar in werkbreedtes van 200, 285 of 485 cm en heeft een variabele gewichtsinstelling. Zo kan de verdichtingswals bijvoorbeeld gevuld met water of zand. De machine kan eventueel worden uitgebreid met diverse opties zoals extra ballast gewichten, sideshift verstelling en electro-/hydraulische bediening.

STEGO ECO - Basis uitvoering. Leverbaar met sideshift verstelling. Geen verdere opties mogelijk

STEGO PRO - Zware uitvoering geschikt voor professioneel gebruik. Diverse opties mogelijk



## Standaard

- ECO of PRO uitvoering
- Optimale kuilverdichting
- Geschikt voor gras en mais
- Werk breedte 200, 285 tot max. 485 cm
- Driepunts/Front aankoppeling
- Variabele gewicht-instelling. De wals kan eventueel gevuld worden met water of zand

## Opties

- Sideshift verstelling 50 cm links-rechts
- Ballast gewichten (300 kg stuk)
- Verlichting
- Hydr. opklapbare zijwalsen  
(per zijde ca. 100 cm, 185 l, 600 kg)



Stego 200-ECO



Stego 200-PRO



Opklapbare zijwalsen



Afgeronde ringen om evt. wikkelen te voorkomen



Trekpunt standaard bij PRO uitvoering



Dop t.b.v. vullen aan zijkant wals

## Technische specificaties

Type	STEGO 200-ECO	STEGO 200-PRO	STEGO 285-ECO	STEGO 285-PRO
Aankoppeling	driepunts, cat II	driepunts, cat II	driepunts, cat II	driepunts, cat II
Gewicht	ca. 1070 kg	ca. 1205 kg	ca. 1310 kg	ca. 1465 kg
Werkbreedte	200 cm	200 cm	285 cm	285 cm
Afmetingen lxbxh	142x188x130 cm	149x188x130 cm	142x270x130 cm	149x270x130 cm
Wals inhoud (l)	470 l	470 l	735 l	735 l
Aantal wals-ringen	9	9	12	12
Diameter wals-ringen	Ø 90 cm	Ø 90 cm	Ø 90 cm	Ø 90 cm
Benodigd hydraulisch vermogen	40 l/min, 180 bar	40 l/min, 180 bar	40 l/min, 180 bar	40 l/min, 180 bar
Sideshift verstelling (0 - 50 cm)	optie	optie	optie	optie
Ballast gewichten	-	optie	-	optie
Verlichting	-	optie	-	optie
Trekpunt	-	standaard	-	standaard
Hydr. opklapbare zijwalsen	-	-	-	optie

*Afbeeldingen en technische gegevens zijn geheel vrijblijvend. Tussentijdse wijzigingen worden zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde voorbehouden.*